

# MINI-BAGGERARM MIT TIEFLÖFFEL

<http://tiny.cc/minidigger>


## MERKMALE & VORZÜGE

- Effiziente und ökonomische Lösung für kleinere Grabarbeiten
- Um 90° schwenkbare Ausführung erhältlich
- Montage an einer MultiOne Maschine ist sehr schnell durchgeführt
- Einfacher Transport von einem Arbeitsplatz zum nächsten
- Enorme Auskipphöhe
- Material kann über größere Distanzen transportiert werden

Der MultiOne Mini-Baggerarm ist eine ideale Lösung für nicht alltägliche Grabarbeiten mit Grabtiefen von 1200 bis 1500 mm. Der Baggerarm wird direkt an der Schnellkuppelplatte der Maschine montiert und kann mithilfe der hydraulischen Kontrollhebel oder den Knöpfen am Joystick angesteuert werden. Die Ausladung der Schaufel zur Seite erfolgt durch das Einlenken der Maschine. Ein Modell mit bis zu 90° (je 45° seitwärts) Auslenkung ist erhältlich. Es stehen drei Schaufeln zur Auswahl (nur für C890121 und C890122 Modelle), bei Bedarf können Baggerzähne für harte Böden angebaut werden. hardest terrains.



Modell	Länge	Gewicht	Artikelnr.
Mini-Baggerarm mit Tieflöffel 25 cm (9.8 in)	130 cm (51.2 in)	70 kg (154 lbs)	<b>C890116</b>
Mini-Baggerarm mit Tieflöffel 40 cm (15.7 in)	150 cm (59 in)	80 kg (176 lbs)	<b>C890122</b>
90° drehbarer Mini-Baggerarm mit Tieflöffel 40 cm (15.7 in)	165 cm (65 in)	130 kg (286 lbs)	<b>C890121</b>
Zusatzteile			
Tieflöffel 25 cm (9.8 in) 2 Zähne, nur für C890121 und C890122		25 kg (55 lbs)	<b>C890123</b>
Tieflöffel 70 cm (27,5 in) 5 Zähne, nur für C890121 und C890122		47 kg (104 lbs)	<b>C890124</b>
Anschraubsatz (jeweils)		1,7 kg (3.7 lbs)	<b>C890007</b>

Kompatibilität	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3 1.2	6.3	7.3	8.4	9.5	9.6	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD 8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
<b>Modell</b>																
25																
40 / 40 mit Rotation																

(\*) C890025 adapter required

Sehr kompatibel

Kompatibel

Nicht kompatibel